



Wendelkanäle können speziell für vorzugebende Granulattypen ausgelegt werden, wenn uns die rheologischen Daten (sog. Carreau Werte) vorliegen. Die Werkzeuge können wahlweise auch mit Farbstreifenauftragsteil ausgerüstet werden. Der Bereich kann mit Übergangsteilen reduziert werden.

Werkzeuge hergestellt aus Werkzeugstahl, Fließkanäle poliert.

Typ	Rohrbereich mit Reduzierung	Leistungsbe- reich PE in kg/h	Reduzierstücke für Rohrbereich in mm Bereich I Bereich II		Heiz- leistung in kW	Heiz- zonen
PO G 25	10x1,0 - 25x2,8	- 90	----	----	2,0	2
PO G 50	10x1,8 - 50x3,0	- 100	----	----	6,0	4
PO G 63	12x2,0 - 63x7,0	- 240	----	----	8,5	5
PO G 125	16x1,8 - 125x11,4	- 500	16 - 63	----	15,0	6
PO G 160	40x2,3 - 160x14,6	- 700	20 - 63	----	21,0	7
PO G 250	50x4,6 - 250x27,9	- 850	40 - 160	----	42,0	9
PO G 315	180x6,9 - 315x23,0	- 860	40 - 160	----	42,0	9
PO G 400	90x10,1 - 400x36,0	- 900	90 - 160	----	64,0	16
PO G 520	160x14,6 - 520x34,0	- 1000	160 - 250	----	72,0	16
PO G 630	180x6,9 - 630x57,2	- 1100	110 - 250	160 - 450	80,0	17
PO G 800	315x28,0 - 800x58,0	- 1200	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.